

Defensoria Pública do Estado da Paraíba

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

REFERENTE AO PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2017
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 064/2017- CPL

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 007/2017

Ao vigésimo sétimo dia do mês de fevereiro do ano dois mil e dezoito, na sede da DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA PARAÍBA, devidamente inscrita no CNPJ/MF sob o nº 10.733.319/0001-80, sito à Av. Monsenhor Walfredo Leal, nº 487, Tambiá, João Pessoa/PB, CEP: 58.020-540, neste ato representada pela Defensora Pública-Geral, a Dra. MARIA MADALENA ABRANTES DA SILVA, brasileira, casada, agente político, portadora da cédula de identidade sob registro geral nº 522348-SSP/PB e CPF nº 185.931.604-25, daqui por diante denominada, **CONTRATANTE**, tendo em vista o resultado da licitação promovida na modalidade Pregão Presencial nº 009/2017, **RESOLVE**, registrar os preços da pessoa jurídica, **HS COMÉRCIO, LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA**, CNPJ Nº 24.802.687/0001-47, **ELETROPEÇAS TI COMERCIAL EIRELI-ME**, CNPJ Nº 16.501.916/0001-65, **LIDER NOTEBOOKS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA**, CNPJ Nº 12.477.490/0001-09, **DATEN TECNOLOGIA LTDA**, CNPJ Nº 04.602.769/0001-01, **KOLKE BRASIL LTDA**, CNPJ Nº 06.028.932/0001-29, cuja propostas foram classificadas, uma vez que demonstraram-se compatíveis com a média das cotações apresentadas no processo do referido certame, atendendo as condições previstas no instrumento convocatório e as constantes desta Ata de Registro de Preços, sujeitando-se as partes às normas da Lei Federal nº. 10.520/2002, subsidiada pela Lei Federal nº. 8.666/1993, Decreto Federal nº. 7.892/2013 e demais legislações aplicáveis.

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO


A presente ata de registro de preços, tem por objeto eventual contratação de empresa especializada no fornecimento de equipamentos e suprimentos de informática, para atender às necessidades da Defensoria Pública do Estado da Paraíba, na modalidade de pregão presencial por menor preço por item, constante no Termo de Referência, denominado como Anexo I do Edital.

Parágrafo único – Esta Ata não obriga a DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA PARAÍBA a firmar contratação com o fornecedor cujo preço tenha sido registrado, podendo ocorrer licitação específica para aquisição do objeto desta Ata, observada a legislação pertinente, sendo assegurada preferência do material ao detentor do registro, em igualdade de condições.

CLÁUSULA SEGUNDA – DOS PREÇOS REGISTRADOS

Defensoria Pública do Estado da Paraíba - CPL - Comissão Permanente de Licitações
Av. Monsenhor Walfredo Leal, 487, Tambiá, João Pessoa/PB - CEP: 58.020-540.
Piso superior (1º andar) cpl@defensoria.pb.gov.br/ Fone: (83) 3221-6340

[Handwritten signatures and initials]




Os preços registrados dos materiais da pessoa jurídica são os seguintes:

HS COMÉRCIO, LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA	
CNPJ: 24.802.687/0001-47	FONE/FAX: (81) 3968-9868/ 4006-1400
SAAN Quadra 1 Nº 1035 Parte X, Zona Industrial, Brasília-DF	E-MAIL: licitacao@hsprojetos.com.br
REPRESENTANTE: Haiston Queiroz Alves	CARGO: Representante legal.

Item 04		
Empresa	Valor	Classificação
HS COMERCIO, LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA	R\$ 190.000,00	Licitante vencedora

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANT	MARCA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
04	Fabricante: Avision Modelo: AN230W SCANNER DE MESA DIGITALIZAÇÃO Scanner compacto de mesa com alimentador automático de documentos e tecnologia CCD, CIS ou CMOS. Sensor de Captura: Tecnologia CCD, CIS ou CMOS. Modo de Digitalização: Preto e branco, Cinza e Colorido Tamanho máximo do documento: A4 duplex em única passagem Tamanho mínimo do documento: 52x74mm Volume diário de digitalização: 2.000 folhas por dia Resolução de saída: 150dpi a 1.200dpi Velocidade de Digitalização: 25ppm/50ipm em 300dpi colorido Capacidade do Alimentador: 50 folhas Gramatura dos Documentos: Entre 50g/m² até 209g/m² no A4 Sistema de separação do A4: Através de Break Roller Detecção de múltipla alimentação: Através do sensor ultrassônico Fonte de iluminação: LED Interface: USB 2.0 e Wi-Fi ou LAN. Pode ser aceito adaptador adicional para conexão Wi-Fi ou RJ-45. Drivers: TWAIN ou Proprietário Sistema Operacional: Windows 7 ou superior Recursos de software: Alinhamento e recorte automático da imagem Orientação automática do documento baseada no conteúdo; Detecção automática de documentos coloridos e /ou preto e branco; Remoção automática de imagens de documentos em branco; Geração automática de formatos: PDF, PDF pesquisável, PDF/A, JPE, DDC, XLS, PPT Deverá possuir garantia de 12 (doze) meses. O licitante deverá	UNID	100	AVISION	R\$ 1.900,00	R\$ 190.000,00



apresentar declaração dos equipamentos ofertados destinada especificamente para o processo licitatório em questão, comprovando estar apto para comercializar os produtos de sua fabricação.					
Total: Cento e noventa e mil reais.					R\$ 190.000,00

ELETROPEÇAS TI COMERCIAL EIRELI-ME		
CNPJ: 16.501.916/0001-65		FONE/FAX: (83) 2136-2716
R. Fernando Luiz Henrique dos Santos, N.420, SL-203-Bessa.		E-MAIL: comercial@eletropecastl.com.br
REPRESENTANTE: Fábio Franca Lucena Filho		CARGO: Representante legal.
Item 05, 06, 07, 08, 09, 35, 36, 37, 42 e 43.		
Empresa	Valor	Classificação
ELETROPEÇAS COMERCIAL EIRELI-ME	TI R\$ 362.000,00	Licitante vencedora

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANT	MARCA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
05	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER COLOR FUNCIONALIDADES 1. O equipamento deve imprimir a cores e em preto e branco, copiar em cores, digitalizar em cores e enviar/receber fax; 2. Deverá possuir painel do tipo LCD, ou similar, colorido, com sensibilidade ao toque, com no mínimo 4 (quatro) linhas ou no mínimo 3" (três polegadas); 2. TECNOLOGIA DE IMPRESSÃO : 1. Deverá ser do tipo Laser Color; 2. PROCESSADOR E MEMÓRIA : 1. Deverá possuir processador com clock de no mínimo 600 (seiscentos) MHz; 2. Deverá possuir no mínimo 128 MB (cento e vinte e oito megabytes) de memória RAM instalada; 4. DESEMPENHO E QUALIDADE : 1. Deverá possuir "velocidade de impressão monocromática" mínima de 15 ppm (quinze páginas por minuto) e "velocidade de cópia monocromática" mínima de 15 cpm (quinze cópias por minuto); considerando o papel tamanho A4 ou Carta; 2. Deverá possuir "velocidade de impressão colorida" mínima de 4ppm (quatro páginas por minuto) e "velocidade de cópia colorida" mínima de 4 cpm (quatro cópias por minuto), considerando o papel A4 ou Carta; 3. Tempo de impressão da primeira página igual ou inferior a 18 (dezoito) segundos; 4. Deverá suportar a resolução de impressão de 800x600 dpi; 4. Deverá possuir ciclo de trabalho mensal de no mínimo 20.000 (vinte mil) páginas; 5. Deverá suportar impressão e cópia frente e verso de forma automática;	UNID	04	BROTHER	R\$ 4.390,00	R\$ 17.560,00


20. FUNÇÃO DE DIGITALIZAÇÃO 1. Deverá possuir resolução de digitalização de no mínimo 1200 dpi; 2. Deverá suportar digitalização para pelo menos os seguintes formatos: PDF, JPG, PNG, TIFF entre outros; 3. Deverá possuir recurso para digitalizar para pelo menos digitalizar para e-mail; 6. FUNÇÃO DE CÓPIA 1. Deverá possuir resolução de cópia de pelo menos 300 x 300 dpi; 2. Deverá suportar dimensionamento de 25% a 400%; 7. FUNÇÃO DE FAX 1. Deverá possuir velocidade de transmissão de fax (por folha) de no máximo 4 (quatro) segundos; 2. Deverá possuir memória suficiente para armazenar ao menos 500 (quinhentas) páginas; 8. COMPATIBILIDADE 1. Compatível com sistemas operacionais: Microsoft Windows (10, 8, 7) versões x86 e x64; Linux; MAC OS; 9. MANUSEIO DO PAPEL 1. Deverá possuir suporte aos papéis A4, A5 e A6; 2. Deverá suportar gramaturas de 60 a 120 g/m²; 3. O somatório das bandejas de entrada deverá possuir capacidade mínima para 150 (cento e cinquenta) folhas; 4. Deverá possuir bandeja de saída com capacidade mínima para 50 (cinquenta) folhas; 5. Deverá possuir um alimentador automático do tipo ADF, com suporte a pelo menos 30 (trinta) folhas; 10. CONECTIVIDADE 1. Deverá possuir 01 (uma) interface de conexão USB de alta velocidade; 2. Deverá possuir 01 (uma) interface de conexão Fast Ethernet; 3. Deverá possuir 01 (uma) interface de conexão Wireless (Compatível com 802.11 b/g/n); 3. Todas as interfaces devem ser internas, do próprio fabricante e ativas simultaneamente; 11. CONSUMO DE ENERGIA 1. Deverá suportar tensão de alimentação de 110 VAC - 127VAC; 2. Deverá ser fornecido 01 (um) cabo de alimentação; 12. SUPRIMENTO 1. Deverá ser entregue com suprimento inicial para impressão de no mínimo 1.000 (mil) páginas. Essa quantidade pode ser atingida adicionando cartuchos novos e originais; 2. Havendo outros consumíveis (unidades de imagem, kit fusor, cilindro, etc), estes deverão ser fornecidos levando em consideração a possibilidade de impressão de pelo menos uma vez a capacidade total do ciclo mensal da impressora ofertada;				
--	--	--	--	--

8

Handwritten signatures and initials at the bottom right of the page.

	13. DOCUMENTAÇÃO 1. Todas as especificações do equipamento proposto devem ser comprovadas através de folders descritos, catálogos, manuais do produto e/ou páginas impressas do site do próprio fabricante onde conste a URL do site para fins de comprovação; 14. GERENCIAMENTO 1. Deverá ser fornecido junto ao equipamento ou disponibilizado para download gratuito, software de gerenciamento de dispositivos de impressão conectados em rede, com recursos de configuração remota, monitoração de status em tempo real através do protocolo SNMP, coleta de dados sobre nível de suprimentos, contadores de páginas e mecanismo de geração de relatórios avançados pré-definidos. 15. GARANTIA E SUPORTE 1. O equipamento proposto deverá possuir garantia mínima de 12 (doze) meses;					
06	ESTABILIZADOR DE 1500W CARACTERÍSTICAS GERAIS: Eficiência (rendimento) de, no mínimo, 93%; Tipo de microprocessador "RISC/FLASH" ou "CISC/FLASH" ou "DSP"; Função de Amostragem True RMS. CARACTERÍSTICAS DE ENTRADA: Tensão nominal de entrada com seleção automática (sem interferência do usuário) para as tensões de 115 Volts/127 Volts ou 220 Volts; Frequência nominal de entrada de 60 Hz; Tolerância na faixa de tensão de entrada em, no mínimo, $\pm 15\%$, ou seja, entre 98 Volts ~ 253 Volts de acordo a voltagem pré-selecionada; Corrente nominal de entrada de, no mínimo, 14A para tensão de 115 Volts e 7A para tensão de 220 Volts; Tipo de conexão de entrada via cabo de alimentação padrão NBR 14136:2002. CARACTERÍSTICAS DE SAÍDA: Tensão nominal de saída monofásica - para a voltagem de 115 Volts; Potência nominal ativa com capacidade de, no mínimo, 1500 Watts; Potência nominal aparente com capacidade de, no mínimo, 1500 Volt-Âmpere; Variação admissível de tensão na saída de, no máximo, $\pm 6\%$; Frequência nominal de saída de 60 Hz; Distorção harmônica total (THD) com carga resistiva: não introduz; Tempo de resposta de tensão na saída de, no máximo, 03 (três) ciclos de rede; Tipo de conexão de saída de, no mínimo, 06 (seis) tomadas no padrão NBR 14136:2002. CARACTERÍSTICAS DE PROTEÇÃO DE ELÉTRICAS: Proteção por meio de fusível de, no mínimo, 1F x 12A em tensão de 250 Volts; Proteção eletrônica contra sobrecarga com desligamento automático na saída; Proteção contra surtos e picos de tensão com varistor (fase-nutro); Possuir no mínimo 8	UNID	300	TS SHARA	R\$ 480,00	R\$ 144.000,00 <i>[assinatura]</i>

[assinatura] *[assinatura]* *[assinatura]*



estágio de regulação; Proteção contra subtensão e sobre tensão com desligamento e rearme automático na saída; Proteção contra sobreaquecimento com desligamento e rearme automático; Proteção com filtro de linha. ASPECTOS CONSTRUTIVOS: Gabinete Metálico com painel frontal em plástico antichamas; Chave liga/desliga embutida no gabinete; LEDs localizados no painel frontal do gabinete com indicação das condições de funcionamento da rede elétrica no status normal, alta crítica e baixa crítica. CARACTERÍSTICAS AMBIENTAL: Temperatura de operação de, no mínimo, 0 a 40°C. CONFORMIDADE E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA: Fornecimento de toda a documentação técnica necessária a instalação, configuração e operação dos equipamentos. Todas as exigências técnicas deverão ser comprovadas por meio de folders, data sheets, catálogos do fabricante e manuais diversos, desde que os mesmos estejam disponíveis no site oficial do fabricante de domínio público, sem a utilização de quaisquer artifícios de endereçamento de link. Todas as documentações exigidas neste item asseguram maior isonomia na avaliação técnica das propostas das empresas licitantes, além de oferecer objetivamente o entendimento correto do escopo de fornecimento dos equipamentos ofertados. Cabe também informar que a falta de transparência na apresentação de todas as documentações técnicas poderá acarretar na desclassificação da empresa no certame licitatório. CONDIÇÕES DE GARANTIA: Garantia do fabricante contra defeitos por período de 12 (doze) meses. Durante este período qualquer falha deverá ser reparada em, no máximo, 10 (dez) dias úteis, por meio de reposição de peças, mão de obra e atendimento no local (on-site). Todos os componentes dos equipamentos devem ser do próprio fabricante ou estar em conformidade com a política de garantia do mesmo, não sendo permitida a integração de itens de terceiros que possam acarretar em perda parcial da garantia ou não realização da manutenção técnica pelo próprio fabricante quando solicitada. As exigências de garantia deverão ser comprovadas através de folder ou catálogo da rede credenciada ou na ausência destes, por meio de documento oficial do fabricante direcionado a contratante para o referido processo.					
---	--	--	--	--	--

	BATERIA	SÉLADA					
07	Bateria para Nobreak Tensões: Estacionária 12V 7ª 12v/7ah. De descarga: 1,75V / elemento ou 10,5V. Carga Constante: 13,5V/13,8V. Carga Eventual: 14,5V/15,0V. Corrente Inicial de Carga: 2,16" Bateria chumbo-ácida regulada por válvula - VRLA. Tecnologia AGM com eletrólito absorvido. Livre de Manutenção. Vaso em resina ABS especial com elevada resistência mecânica. Opera em larga faixa de temperatura: -15 a 50°C. Maior expectativa de vida. Menor taxa de auto descarga. Apresenta alta performance em elevadas taxas de descarga. São projetadas para não permitir a liberação de gases nocivos à saúde. A quantidade de gases exalada é desprezível. Podem ser utilizadas conjugadas com outros equipamentos. Pode ser utilizada em diversas posições. Permite uma instalação simples e otimizada. Atende o guia EUROBAT. São seguras para o transporte aéreo (IATA-A67). DIMENSÕES: Comprimento 151mm, Largura 65mm, Altura com terminais 99mm. Terminais: FAST-ON (T1) de 4,2mm., garantia 12 meses.		UNID	20	CSP POWER	R\$ 140,00	R\$ 2.800,00
08	HD EXTERNO, 1TB, 7200 RPM, CONECTIVIDADE USB 2.0, FIREWIRE E SATA, COR PRETA.		UNID	05	LACIE	R\$ 2.400,00	R\$ 12.000,00
09	HD EXTERNO 2TB, PORTABLE, VELOCIDADE DE TRANSMISSÃO 48 MBPS, USB 3.0.		UNID	05	AQATA	R\$ 835,00	R\$ 4.175,00
35	MIKROTIK ROUTERBOARD RB2011UIAS-2HND-IN LICENÇA L5. COM INJETOR POE E FONTE E CABO SERIAL - SISTEMA OPERACIONAL ROUTEROS.		UNID	100	MIKROTIK	R\$ 1.135,00	R\$ 113.500,00
36	ROTEADOR DE INTERNET (PONTO DE ACESSO), 4 PORTAS SWITCH 10/100MBPS WIRELESS-G 300MBPS.		UNID	100	TP LINK	R\$ 180,00	R\$ 18.000,00
37	RACK PADRAO 19U' MINI RACK ALTURA 6U; PROFUNDIDADE 400MM; COR: PRETO; PORTA FRONTAL EM AÇO COM ACRÍLICO NA COR FUMÊ; ESTRUTURA SOLDADA EM AÇO SAE1010/20; KIT FIXAÇÃO DO MINI RACK EM PAREDE INCLUSO; KIT PORCA GAIOLA E PARAFUSOS INCLUSO; POSSUIR 1 PAR DE PLANO DE MONTAGEM; LATERAIS REMOVÍVEIS.		UNID	20	GARRA	R\$ 575,00	R\$ 11.500,00

Defensoria Pública do Estado da Paraíba - CPL - Comissão Permanente de Licitações
 Av. Monsenhor Walfredo Leal, 487, Tumbá, João Pessoa/PB - CEP: 58.020-540.
 Vão superior (3º andar) cpl@defensoria.pb.gov.br/ fone: (83) 3221-6340


ms

07	BATERIA SELADA Bateria para Nobreak Tensões: Estacionária 12V 7 ^o 12v/7ah. De descarga: 1,75V / elemento ou 10,5V. Carga Constante: 13,5V/13,8V. Carga Eventual: 14,5V/15,0V. Corrente Inicial de Carga: 2,16 ^a Bateria chumbo-ácida regulada por válvula - VRLA. Tecnologia AGM com eletrólito absorvido. Livre de Manutenção. Vaso em resina ABS especial com elevada resistência mecânica. Opera em larga faixa de temperatura: -15 a 50°C. Maior expectativa de vida. Menor taxa de auto descarga. Apresenta alta performance em elevadas taxas de descarga. São projetadas para não permitir a liberação de gases nocivos à saúde. A quantidade de gases exalada é desprezível. Podem ser utilizadas conjugadas com outros equipamentos. Pode ser utilizada em diversas posições. Permite uma instalação simples e otimizada. Atende o guia EUROBAT. São seguras para o transporte aéreo (IATA-A67). DIMENSÕES: Comprimento 151mm, Largura 65mm, Altura com terminais 99mm. Terminais: FAST-ON (T1) de 4,2mm., garantia 12 meses.	UNID	20	CSP POWER	R\$ 140,00	R\$ 2.800,00
08	HD EXTERNO, 1TB, 7200 RPM, CONECTIVIDADE USB 2.0, FIREWIRE E SATA, COR PRETA.	UNID	05	LACIE	R\$ 2.400,00	R\$ 12.000,00
09	HD EXTERNO 2TB, PORTABLE, VELOCIDADE DE TRANSMISSÃO 48 MBPS, USB 3.0.	UNID	05	AQATA	R\$ 835,00	R\$ 4.175,00
35	MIKROTIK ROUTERBOARD RB2011UIAS-2HND-IN LICENÇA L5. COM INJETOR POE E FONTE E CABO SERIAL - SISTEMA OPERACIONAL ROUTEROS.	UNID	100	MIKROTIK	R\$ 1.135,00	R\$ 113.500,00
36	ROTEADOR DE INTERNET (PONTO DE ACESSO), 4 PORTAS SWITCH 10/100MBPS WIRELESS-G 300MBPS.	UNID	100	TP LINK	R\$ 180,00	R\$ 18.000,00
37	RACK PADRAO 19U MINI RACK ALTURA 6U; PROFUNDIDADE 400MM; COR: PRETO; PORTA FRONTAL EM AÇO COM ACRÍLICO NA COR FUMÊ; ESTRUTURA SOLDADA EM AÇO SAE1010/20; KIT FIXAÇÃO DO MINI RACK EM PAREDE INCLUSO; KIT PORCA GAIOLA E PARAFUSOS INCLUSO; POSSUIR 1 PAR DE PLANO DE MONTAGEM; LATERAIS REMOVÍVEIS.	UNID	20	GARRA	R\$ 575,00	R\$ 11.500,00









42	SUPORTE DE MESA PARA 1 MONITOR DE LED/LCD DE 13" ATÉ 23". NÃO FIXO (PARAFUSADO) NA MESA; POSSIBILITAR MOVIMENTOS LATERAIS, AJUSTE DE ALTURA E INCLINAÇÃO DO MONITOR; POSSIBILITAR ROTAÇÃO DE AJUSTE DE NÍVEL; POSSUIR MANUAL DE INSTALAÇÃO, ORGANIZADOR DE CABOS, E PARAFUSOS; FURAÇÃO (VESA) 75X75 MM ATÉ 100X100 MM; ÂNGULO DOS MOVIMENTOS: VERTICAL DE 15°, HORIZONTAL DE ATÉ 180°, E AJUSTE DE NÍVEL DE 360°, E AJUSTE DE ALTURA; SER COMPATÍVEL COM AS PRINCIPAIS MARCAS DE MONITORES DO MERCADO; PERMITIR A FIXAÇÃO DO MONITOR NO SUPORTE ATRAVÉS DE PARAFUSAÇÃO.	UNID	100	AVATRON	RS 320,00	RS 32.000,00
43	FONTE UNIVERSAL PARA NOTEBOOK VOLTAGEM DE ENTRADA BIVOLT FREQUÊNCIA 50/60HZ CORRENTE DE ENTRADA 1.5A MÁXIMO VOLTAGEM DE SAÍDA 12V / 15V / 18V / 18V / 19V / 20V / 24V CORRENTE DE SAÍDA 4A MÁXIMO PROTEÇÃO DE SOBRECARGA PROTEÇÃO DE CURTO-CIRCUITO POTÊNCIA DE SAÍDA 100 W MÁXIMO COMPATÍVEL COM A MAIORIA DOS NOTEBOOKS DO MERCADO. ITENS INCLUSOS - FONTE UNIVERSAL 120W CABO DE FORÇA AC KIT COM 8 PLUGS.	UNID	50	UNIVERSAL	RS130,00	RS 6.500,00
Total: Trozentos e sessenta e dois mil reais						RS 382.000,00

LÍDER NOTEBOOKS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA

CNPJ: 12.477.490/0001-09	FONE/FAX: (38) 3214-2111
AV. DONATO QUINTINO, 90, LOJA 207- CIDADE NOVA- MONTES CLAROS/ MG	E-MAIL: genildoofranca100@gmail.com/ felipe@lidernotebooks.com.br
REPRESENTANTE: Genildo Alves da França	CARGO: Representante legal.


Item 02.

Empresa	Valor	Classificação
LÍDER NOTEBOOKS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	R\$ 96.750,00	Licitante vencedora

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANT	MARCA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
02.	MONITOR DEVERÁ SER DO TIPO LED IPS DEVERÁ POSSUIR NO MÍNIMO 21.5" (VINTE E UMA VÍRGULA CINCO) POLEGADAS; DEVERÁ POSSUIR FORMATO 16:9 OU 16:10; DEVERÁ SUPORTAR RESOLUÇÕES MÍNIMAS DE 1920 X 1080 PIXELS À 60HZ; DEVERÁ POSSUIR 01 (UM) CONECTOR DE ENTRADA DE SINAL ANALÓGICO DE 15 PINOS D-SUB (VGA), 02 (DOIS) CONECTORES DE	UNID	100	HP INC	RS645,00	R\$ 96.750,00


X

[Handwritten signatures and initials]



ENTRADA DIGITAIS, SENDO 01 (UM) DVI E OUTRO DISPLAYPORT; DEVERÁ POSSUIR CONTRASTE MÍNIMO DE 1000:1; DEVERÁ POSSUIR BRILHO MÍNIMO DE 250 NITS (CD/M2); TEMPO DE RESPOSTA DE NO MÁXIMO 8MS; DEVERÁ POSSUIR CONSUMO DE ENERGIA DE NO MÁXIMO 32 WATTS; O MONITOR DEVERÁ SUPORTAR NATIVAMENTE PELO MENOS O AJUSTE: INCLINAÇÃO (-5 À 15° - VERTICAL); AJUSTE DE ALTURA (10 CM); ROTAÇÃO/PIVOT (90°); DEVERÁ SER ENCAMINHADO PELO MENOS 01 (UM) CABO PARA CONEXÃO ANALÓGICA VGA E 01 (UM) CABO PARA A CONEXÃO DIGITAL DO TIPO DISPLAYPORT; O MONITOR DEVERÁ SER DO MESMO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO OFERTADO OU FABRICADO EM REGIME OEM; O EQUIPAMENTO PROPOSTO DEVERÁ POSSUIR GARANTIA MÍNIMA DE 36 (TRINTA E SEIS) MESES "ON-SITE" DO FABRICANTE PARA REPOSIÇÃO DE PEÇAS, MÃO DE OBRA E ATENDIMENTO NO LOCAL; A GARANTIA DEVE SER DADA PELO FABRICANTE, COM ATENDIMENTO POR EMPRESA PERTENCENTE À SUA REDE AUTORIZADA, DEVIDAMENTE CAPACITADA PARA TAL FUNÇÃO; POSSUIR RECURSO DISPONIBILIZADO VIA SITE DO PRÓPRIO FABRICANTE (INFORMAR URL PARA COMPROVAÇÃO) QUE FAÇA A VALIDAÇÃO DA GARANTIA DO EQUIPAMENTO ATRAVÉS DA INSERÇÃO DO NÚMERO DE SÉRIE DO EQUIPAMENTO; A EMPRESA LICITANTE DEVERÁ APRESENTAR DECLARAÇÃO DO EQUIPAMENTO PROPOSTO, DIRECIONADA A DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA PARAÍBA, ONDE CONSTE: O EQUIPAMENTO OFERTADO DEVERÁ PERTENCER À LINHA ATUAL DE PRODUÇÃO DE UM MESMO FABRICANTE; QUE POSSUI CENTRAL TELEFÔNICA "PRÓPRIA" PARA ABERTURA DE CHAMADOS TÉCNICOS ATRAVÉS DE LIGAÇÃO; QUE OS EQUIPAMENTOS PROPOSTOS POSSUAM ASSISTÊNCIA TÉCNICA CREDENCIADA PELO FABRICANTE NA REGIÃO DO ÓRGÃO, INFORMANDO O NOME, ENDEREÇO E TELEFONE DA(S) EMPRESA(S) AUTORIZADA(S) QUE PRESTARÁ(O) SERVIÇOS GRATUITOS DE MANUTENÇÃO, DURANTE O PERÍODO DE GARANTIA; QUE O EQUIPAMENTO FOI PROJETADO PARA O USO CORPORATIVO						
--	--	--	--	--	--	--

Handwritten signatures and initials at the bottom right of the page, including a large signature that appears to be 'Sera' and other smaller marks.



Total: Noventa e seis mil setecentos e cinquenta reais	R\$ 96.750,00
--	---------------

DATEN TECNOLOGIA LTDA

CNPJ: 04.602.789/0001-01

FONE/FAX: (73) 3222-6200

RODOVIA BA, 262. KM 3,5,
SENTIDO URUÇUCA,
DISTRITO INDUSTRIAL DE
ILHÉUS. BAIRRO: IGUAPE
ILHÉUS/BA.

E-MAIL: comercial@daten.com.br


REPRESENTANTE:
José Pacheco de Oliveira
Júnior

CARGO: Representante legal.

Item 01 e 03


Empresa	Valor	Classificação
DATEN TECNOLOGIA LTDA	R\$ 1.127.700,00	Licitante vencedora

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANT	MARCA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
01	MICROCOMPUTADOR DESKTOP PLACA MÃE Ser do mesmo fabricante do equipamento ou projetada especificamente para o equipamento, não sendo aceitas placas de livre comercialização no mercado. A comprovação de desenvolvimento exclusivo para o projeto deverá ser feita por meio de declaração fornecida pelo fabricante da placa principal; Deverá possuir a tecnologia de segurança Trusted Platform Module (TPM) versão 1.2, soldado à placa mãe. <u>Deverá ser fornecido software desenvolvido pelo mesmo fabricante dos equipamentos ofertados com suporte ao gerenciamento dos mecanismos de acesso ao equipamento entre outros;</u> Deverá suportar a expansibilidade de memória para pelo menos 16 GB (dezesesseis gigabytes); Deverá suportar a utilização de discos em estado sólido (SSD); BIOS A BIOS deverá ser projetada e desenvolvida pelo mesmo fabricante dos equipamentos ou possuir direitos Copyrights; A BIOS deverá ser implantada em memória "flash", atualizável diretamente pelo Windows; Deverá suportar senha de acesso a BIOS (Setup Password); Deverá suportar senha de inicialização do equipamento (Power-On-Password); Deverá suportar senha de Disco Rígido (Driver Lock ou HDD Lock);	UNID	100	DATEN/D C2B-U	R\$3.677,70	R\$ 367.770,00



Deverá possuir capacidade de habilitar/desabilitar individualmente as portas USB; A interface de configuração deverá possuir opção de exibição no idioma Português ou Inglês; Deverá possuir tecnologia com suporte a restauração das configurações de BIOS de forma automática quando houver um eventual ataque de malware ou alguma falha de atualização; Deverá suportar exportar as configurações da BIOS para uma unidade de armazenamento, no intuito de manter um backup ou até mesmo padronizar a configuração através do processo de importação em outro equipamento da mesma marca e modelo; PROCESSADOR Deverá possuir no mínimo 04 (quatro) núcleos reais de processamento; Clock real deverá ser de mínimo de 2,3 GHz (dois vírgula três gigahertz); Suporte a "Turbo" para elevação da frequência conforme a necessidade; Deverá ser projetado para efetuar computação simultânea de 32 bits e 64 bits; Deverá possuir bus de sistema (QPI/DMI3/DMI) de no mínimo 8 GT/s (oito gigatransfers por segundo), ou equivalente; O processador deverá possuir suporte a tecnologias do tipo IOMMU, visando permitir que as máquinas virtuais hospedeiras possam usar diretamente periféricos como Interface de Rede, entre outros; Deverá possuir memória cache total, mínima de 04 (quatro) Megabytes; Suporte a instruções AES para aceleração de criptografia; Deverá possuir controladora gráfica integrada; O processador deverá ser pertencer a linha mais recente de comercialização disponibilizados pelo fabricante do mesmo; MEMÓRIA RAM (RANDOM ACCESS MEMORY) Deverá possuir memória mínima de 08 GB (oito gigabytes) instalada; Deverá ser de no mínimo o padrão DDR4 de 2133 MHz; SLOTS PCI E PORTAS DE COMUNICAÇÃO Deverá possuir no mínimo 06 (seis) portas USB, sendo ao menos 02 (duas)						
--	--	--	--	--	--	--

Handwritten signatures and initials at the bottom right of the page, including a large signature that appears to be 'J. Z.' and other smaller marks.



portas USB 2.0 localizadas na parte frontal do equipamento e 04 (quatro) portas USB 3.0 localizadas na parte traseira do equipamento. Não será permitido uso "hub" USB, para atingir o número de portas solicitadas;

01 (uma) saída de vídeo padrão VGA "on-board" e 01 (uma) Display Port "on-board";

Conectores multimídia divididos em 01 (um) Mic-in e 01 (um) Headphone-out na parte frontal do gabinete, para facilitar o uso de microfones e fones de ouvido;

01 (uma) porta RJ-45, para conexão de rede Gigabit Ethernet;

UNIDADES DE ARMAZENAMENTO

Deverá possuir 01 (uma) unidade de disco rígido com capacidade mínima de 1 TB (um terabyte), padrão SATA 6.0, velocidade de rotação de no mínimo 5400 RPM;

INTERFACE DE VIDEO

Deverá possuir 01 (uma) controladora gráfica integrada, com no mínimo 512 MB, podendo ser compartilhada com a memória principal e com suporte a utilização de pelo menos 02 (dois) monitores ao mesmo tempo.

Deverá possuir suporte para DirectX 12 e OpenGL 4.4;

Deverá suportar no mínimo resolução de 1920 x 1080 pixels, modo digital, 60Hz (sessenta hertz);

PLACA DE REDE

Conector RJ-45, fêmea integrado à placa-mãe;

Deverá suportar taxa de transmissão de 10/100/1000 Mbps em modo Full-duplex;

Deverá possuir tecnologia WOL (Wake-up On LAN);

Deverá possuir tecnologia PXE, para realizar instalação remota através da rede;

INTERFACE DE SOM

Possuir no mínimo 01 (um) alto-falante interno com potência mínima de 1 Watts;

TECLADO

Deverá ser fornecido 01 (um) teclado com no mínimo de 107 teclas, padrão ABNT II;

Conector tipo PS/2 ou USB;

MOUSE

Tipo Laser;

Resolução de no mínimo 1000 dpi;

O tipo de conexão deverá ser PS/2 ou USB;


Possuir 02 (dois) botões para seleção (click) e um botão de rolagem "scroll"; GABINETE Gabinete deverá ser do tipo USDT "Ultra Small Desktop" ou USFF "Ultra Small Form Factor" ou DM "Desktop Mini", ou similar, desde que possua no máximo 1.300 cm³; O gabinete deverá possuir suporte a furação VESA 75 mm ou 100 mm para encaixe atrás do monitor. <u>Caso a furação não seja nativa, deverá ser fornecido adaptador fabricado pelo mesmo fabricante dos equipamentos ofertados;</u> ALIMENTAÇÃO Deverá possuir fonte de alimentação com chaveamento automático 110/220, com capacidade para suportar a máxima configuração do item cotado; Deverá possuir no máximo 100 Watts; A fonte deverá ter no mínimo 85% de eficiência; SISTEMA DE GERENCIAMENTO E SEGURANÇA O equipamento deverá possuir indicadores (LED, display ou Bips) para facilitar a identificação do componente (memória, processador, vídeo, etc) que esteja com problema, para agilizar o reparo; Deverá possuir ferramentas de diagnóstico e/ou verificação de desempenho do disco rígido e memória independentemente da inicialização do sistema operacional; SISTEMA DE RECUPERAÇÃO Deverá possuir integrado sistema de recuperação desenvolvido pelo fabricante dos equipamentos com pelo menos as seguintes funcionalidades: 2. Possibilidade de restauração da imagem de disco padrão de fábrica; 3. Possibilidade de realização de backups de dados; SISTEMA OPERACIONAL O equipamento deverá ser entregue com o Sistema Operacional Microsoft Windows 10 Professional 64 bits ou superior, pré-instalado; O regime de licenciamento deverá ser do tipo OEM; SOFTWARES Deverá possuir integrado ou deverá estar disponível para download software (s) desenvolvido (s) pelo fabricante do equipamento ou					2
---	--	--	--	--	----------

Handwritten signatures and initials at the bottom right of the page.

homologados pelo menos com suporte a/a0: 2.Efetuar download de atualizações de drivers e validação de garantia; 3.Gerenciamento das credenciais e mecanismos de acesso ao equipamento; 4.Utilização dos recursos de gravação disponibilizados pela unidade óptica; 5.Montagem de unidades de discos virtuais; DOCUMENTAÇÃO Todas as especificações deste item devem ser comprovadas através de catálogos, folders, manuais do equipamento ou declaração fornecida pelo próprio fabricante: A proposta técnica, deverá obrigatoriamente ser confeccionada em uma tabela indicando o datasheet/documento de comprovação da característica técnica à a página: CONDIÇÕES GERAIS Todos os componentes como: teclado, mouse, monitor, deverão ser do mesmo fabricante do equipamento ou fabricados em regime de OEM com declaração para os mesmos; O microcomputador, teclado e mouse devem permanecer com sua total integridade mecânica e funcional, depois de montado e embalado, e submetido às vibrações especificadas que podem ocorrer durante o transporte do equipamento, sendo expressamente proibida a utilização de qualquer espécie de cola ou adesivo para fixação das placas e conectores; CERTIFICAÇÃO <u>Certificação PPB</u>: Processo Produtivo Básico para o modelo de equipamento; <u>Emissão de Ruídos</u>: O equipamento deverá possuir a certificação ISO 7779 e ISO 9296, onde comprova que o equipamento não ultrapassa os limites estabelecidos de ruídos. Para comprovação desta exigência será aceito documento emitido pelo "IT ECO DECLARATION" ou equivalente; <u>Meio Ambiente</u>: Serão aceitos os sistemas de certificação reconhecidos e acreditados internacionalmente e no Brasil, pelo INMETRO, tais como os do FSC - Forest Stewardship Council : Programa Nacional de Certificação				
---	--	--	--	--

[assinatura]

[assinatura] 2025



Florestal ou PEFC – Programa de Reconhecimento de Sistemas de Certificação Florestal. Compatibilidade: O equipamento deverá constar no Microsoft Windows Catalog para o sistema operacional Windows 7, 8 e 10 (todos x64). A comprovação da compatibilidade será efetuada pela apresentação do documento HCL da Microsoft emitido especificamente para o modelo ofertado, devendo ser obtido dentro do grupo "Systems", no site https://sysdev.microsoft.com/en-US/Hardware/tp/ Consumo de Energia: O equipamento ofertado deverá estar listado no site do Energy Star. DOCUMENTAÇÃO Todas as especificações deste item devem ser comprovadas através de catálogos, folders, manuais do equipamento ou declaração fornecida pelo próprio fabricante; A proposta técnica, deverá obrigatoriamente ser confeccionada em uma tabela indicando o datasheet/documento de comprovação da característica técnica e a página: CONDIÇÕES GERAIS Todos os componentes como: teclado, mouse, monitor, deverão ser do mesmo fabricante do equipamento ou fabricados em regime de OEM com declaração para os mesmos; O microcomputador, monitor, teclado e mouse devem permanecer com sua total integridade mecânica e funcional, depois de montado e embalado, e submetido às vibrações especificadas que podem ocorrer durante o transporte do equipamento, sendo expressamente proibida a utilização de qualquer espécie de cola ou adesivo para fixação das placas e conectores; GARANTIA E SUPORTE TÉCNICO O equipamento proposto deverá possuir garantia mínima de 36 (trinta e seis) meses "on-site" do fabricante, para reposição de peças, mão de obra e atendimento no local; A garantia deve ser dada pelo fabricante, com atendimento por empresa pertencente à sua rede autorizada, devidamente capacitada para tal função; Todos os drivers para os sistemas operacionais suportados devem estar					
---	--	--	--	--	--

Handwritten signature and initials at the bottom right of the page.



disponíveis no site do fabricante dos equipamentos (Marca, Modelo e Formato de Equipamento) Possuir recurso disponibilizado via site do próprio fabricante (<u>informar url para comprovação</u>) que faça a validação da garantia do equipamento através da inserção do número de série do equipamento; A empresa licitante deverá apresentar declaração do equipamento proposto, direcionada a Defensoria Pública do Estado da Paraíba, onde conste: O equipamento ofertado deverá pertencer à linha atual de produção de um mesmo fabricante; Que possui central telefônica "própria" para abertura de chamados técnicos através de ligação; Que possui site na internet disponibilizando atualizações de drivers para o equipamento proposto; Que os equipamentos propostos possuem assistência técnica credenciada pelo fabricante na região do órgão, informando o nome, endereço e telefone da(s) empresa(s) autorizada(s) que prestará(ão) serviços gratuitos de manutenção, durante o período de garantia; Que o equipamento foi projetado para o uso corporativo;					
---	--	--	--	--	--




03	NOTEBOOK PLACA MÃE Placa mãe projetada e desenvolvida pelo mesmo fabricante do equipamento ofertado; Possuir Chip de segurança e criptografia de acesso, padrão TPM 1.2 ou superior, acompanhado de todos os softwares necessários à sua integração com o Sistema Operacional e com sistema de leitura de impressão digital; Suporte a expansão de memória para no mínimo 16 GB (dezesseis gigabytes), padrão DDR3 de 1600 MHz, ou superior; A placa mãe deverá suportar a utilização de discos em estado sólido (SSD); BIOS A BIOS deverá ser projetada e desenvolvida pelo mesmo fabricante do equipamento ofertado; A interface de configuração deve possuir opção de exibição no idioma Português ou Inglês; Implementada em memória "flash", atualizável diretamente pelo microcomputador; Suportar senha de acesso a BIOS; Deverá possuir funcionalidade de resetar as configurações para o modo padrão de fábrica; Deverá suportar senha de HD, do tipo "Driver Lock" ou "HDD Lock", para proteção dos dados; Sempre que o equipamento for inicializado deve ser exibido no monitor de vídeo o nome do fabricante do microcomputador; PROCESSADOR Processador com pelo menos 04 (quatro) threads; Clock real mínimo de 2,3 GHz (dois vírgula três gigahertz); Deverá possuir suporte a elevação do Clock de forma automática, quando houver a necessidade de uma maior performance; Tecnologia de fabricação de no máximo 28nm (vinte e oito nanômetros); Memória cache de no mínimo 3 MB (três megabytes); Suporte a instruções AES para aceleração de criptografia; O processador deverá possuir suporte a tecnologias do tipo KVMU, visando permitir que as máquinas virtuais hospedeiras possam usar	UNID	200	DATEN/D CM2B-4	R\$3.800,00	R\$760.000,00
----	---	------	-----	-------------------	-------------	---------------

[Handwritten signatures and initials]

diretamente periféricos como Interface de Rede, entre outros; Deverá possuir controladora de vídeo integrada ao processador, com suporte aos padrões: DirectX 12 e OpenGL 4.4, ou versões posteriores; O processador deverá ser pertencer a linha mais recente de comercialização disponibilizados pelo fabricante do mesmo. MEMÓRIA RAM (RANDOM ACCESS MEMORY) Deverá possuir a capacidade mínima de 04 GB (quatro gigabytes) instalada: Deverá suportar o padrão DDR3 de 1600 MHz; Deverá suportar configurações de Dual-Channel para máxima configuração de memória; INTERFACES Possuir no mínimo 02 (duas) portas USB 3.0; 01 (uma) saída de vídeo padrão VGA com conector DB-15 (Para os casos em que for ofertado portais do tipo "mini", adaptadores para as mesmas deverão vir acompanhados.) 01 (uma) saída de vídeo padrão DisplayPort ou HDMI (Para os casos em que for ofertado portais do tipo "mini", adaptadores para as mesmas deverão vir acompanhados.) Portas multimídia stereo divididos em 01 (uma) de Line-out ou fone de ouvido e 01 (uma) entrada para microfone, sendo aceita porta combo (Line-in/Line-out); 01 (uma) porta RJ-45, para conexão Gigabit Ethernet; 01 (um) leitor de cartão de memória com suporte a SD; Todas as portas e interfaces devem estar integrados ao gabinete. CÂMERA Possuir no mínimo 720p; Suportar a realização de video-conferência; UNIDADES DE ARMAZENAMENTO 01 (uma) unidade de disco rígido com capacidade mínima de 500 GB (quinhentos Gigabytes), padrão Serial ATA velocidade de rotação mínima de 7200 RPM (sete mil e duzentas rotações por minuto), e suporte a tecnologia NCQ (Native Command Queuing); Deverá possuir tecnologia específica para proteção do disco rígido					
---	--	--	--	--	--

[assinatura] [assinatura] [assinatura]




parqueando a unidade e parando os pedido de E/S, sob qualquer das seguintes condições: O utilizador deixa cair o computador; O utilizador desloca o computador com o ecrã fechado, enquanto o computador está a ser alimentado por bateria; INTERFACE DE VIDEO Deverá possuir 01 (uma) controladora gráfica com no mínimo 312 MB (Quinhentos e doze megabytes) de memória, podendo ser compartilhada com a memória principal; Deverá possuir compatibilidade com os padrões DirectX 12 e OpenGL 4.4; Deve suportar no mínimo a resolução de 1366x768 pixels; Deverá suportar no mínimo uma resolução de 2560x1600 pixels na conexão DisplayPort/HDMI; TELA A dimensão da tela deverá ser de no máximo 14" Deverá ser do tipo LED e suportar no mínimo a resolução 1366 x 768 pixels; Deverá possuir características do tipo anti-reflexiva; CONECTIVIDADE 01 (uma) Interface de rede RJ45 com as seguintes características mínimas: Suportar taxa de transmissão de 10/100/1000 Mbps em modo full-duplex (dobro), com auto-negociação de velocidade e integrada à placa-mãe; Possuir tecnologia WOL (Wake-up On LAN); Possuir tecnologia PXE para realizar instalação remota através da rede; 01 (uma) interface de rede sem fio (Wi-Fi), integrada ao equipamento com as seguintes funcionalidade: Uma antena de alta eficiência integrada; Suporte aos padrões 802.11 a/b/g/n/ac; Possuir dispositivo integrado de Bluetooth v4.0; INTERFACE DE SOM Interface de som, "on-board"; Possuir dois microfones integrados ao gabinete; Deverá possuir 02 (dois) alto-falantes (speakers) integrados; TECLADO E MOUSE					
--	--	--	--	--	--

O equipamento deverá possuir mouse do tipo Touchpad eletrostático ou Point Stick; O mouse deverá possuir 02 (dois) botões de seleção; Padrão ABNT II, com teclas e botões específicos para: Ativar e desativar a placa de rede sem fio; Função Mute; ALIMENTAÇÃO Bateria de Lítion Ion, com pelo menos 4 (quatro) células; com autonomia mínima de 6 (seis) horas; O equipamento deve vir acompanhado de um adaptador externo para carregar a bateria e permitir o funcionamento do equipamento durante o processo de carga com um cabo de conexão de no mínimo 1,5 (um vírgula cinco) metros; O adaptador externo deverá suportar alimentação AC/DC, 110/220 volts, com seleção automática de tensão; A tensão de saída do adaptador deverá ser compatível com a tensão de entrada suportada pelo notebook; O cabo de alimentação deverá estar de acordo com o novo padrão de tomada NBR 14136; ESPECIFICAÇÕES FÍSICAS O teclado deve ser resistente a derramamento de líquidos; Peso máximo de 2.3 Kg; SEGURANÇA O equipamento ofertado deverá possuir Sensor Biométrico de Impressão digital integrado ao seu gabinete; Deverá possuir a tecnologia de segurança Trusted Platform Module (TPM) versão 1.2, integrado à placa mãe que inclua software de configuração e integração com login do Windows; O gabinete deverá possuir um local para fixação de trava do tipo "Security lock" ou "Kensington lock"; MALETA OU MOCHILA O equipamento deverá vir acompanhado de maleta ou mochila fabricada em couro, nylon ou poliéster; Para fins de melhor acomodação, a maleta ou mochila deverá ser do mesmo fabricante do equipamento ofertado; SISTEMA DE GERENCIAMENTO E DIAGNOSTICO					
---	--	--	--	--	--


[assinatura]

[assinaturas]




O equipamento deverá possuir ferramentas para teste e diagnóstico de componentes como processador, bateria, teclado, disco rígido e memória antes de inicializar o sistema operacional; SOFTWARES O equipamento deverá ser entregue com o Sistema Operacional Microsoft Windows 10 Professional 64 bits, pré-instalado, em português do Brasil; Deverá possuir integrado ou deverá estar disponível para download software desenvolvido pelo fabricante do equipamento com suporte a efetuar download de atualizações de drivers, consultar vigência de garantia entre outros; DOCUMENTAÇÃO Acompanhar documentação em português ou inglês, em papel ou CD-ROM; Todas as especificações deste item devem ser comprovadas através de catálogos, folders, manuais do equipamento ou declarações disponibilizados pelo próprio fabricante; CERTIFICAÇÕES Certificação PPB - Processo Produtivo Básico; O equipamento ofertado deverá constar no Microsoft Windows Catalog para o sistema operacional Windows 7, 8 e 10 (Todos x64). A comprovação da compatibilidade será efetuada pela apresentação do documento Hardware Compatibility Test Report emitido especificamente para o modelo ofertado, devendo ser obtida dentro do grupo "Systems", no site https://www.microsoft.com/en-US/Hardware/hpt/; O equipamento ofertado deve possuir certificado e estar em conformidade com a Norma IEC/EN 60950, ou sua equivalente Norma NBR 10842, para segurança do usuário contra incidentes elétricos e combustão dos materiais plásticos; Serão aceitos os sistemas de certificação reconhecidos e acreditados internacionalmente e no Brasil, pelo INMETRO, tais como os do FSC - Forest Stewardship Council; Programa Nacional de Certificação Florestal ou PEFC - Programa de Reconhecimento de Sistemas de Certificação Florestal;						
---	--	--	--	--	--	--

[Handwritten signatures and initials]



GARANTIA E SUPORTE O equipamento proposto deverá possuir garantia mínima de 36 (trinta e seis) meses "on-site" do fabricante, para reposição de peças, mão de obra e atendimento no local; A bateria deverá possuir garantia mínima de 12 (doze) meses balcão; Possuir recurso disponibilizado via site do próprio fabricante (<u>informar url para comprovação</u>) que faça a validação e verificação da garantia do equipamento através da inscrição do seu número de série e modelo/número do equipamento; Atualização corretiva dos softwares fornecidos, obtidos diretamente do site do fabricante do hardware; Todos os drivers para os sistemas operacionais suportados devem estar disponíveis na Internet; Manutenção corretiva de hardware, com substituição de qualquer componente que apresente defeito por outro original do fabricante; Orientação remota, por telefone, e-mail e páginas na internet, sobre operação dos equipamentos e suporte para configuração; Todos os drivers para os sistemas operacionais suportados devem estar disponíveis na Internet; A empresa licitante deverá apresentar declaração do equipamento proposto, direcionada a Defensoria Pública do Estado da Paraíba, onde conste: O equipamento ofertado deverá pertencer à linha atual de produção de um mesmo fabricante; Que possui central telefônica "própria" para abertura de chamados técnicos através de ligação; Que possui site na internet disponibilizando atualizações de drivers para o equipamento proposto; Que os equipamentos propostos possuem assistência técnica credenciada pelo fabricante na região do órgão, informando o nome, endereço e telefone da(s) empresa(s) autorizada(s) que prestam(ão) serviços gratuitos de manutenção, durante o período de garantia; Que o equipamento foi projetado para o uso corporativo;					
Total: Um milhão cento e vinte e sete mil e setecentos reais					R\$ 1.127.700,00




KOLKE BRASIL LTDA	
CNPJ: 06.028.932/0001-29	FONE/FAX: (27) 3208-8923
Rua Onze, nº 06- Bairro Cocal-Vila Velha/Es.	E-MAIL: joabsupri@hotmail.com.br
REPRESENTANTE: Joab Francisco de Sousa Filho	CARGO: Representante legal.

Item
10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,38,39,40,41,44 e 45.


Empresa	Valor	Classificação
KOLKE BRASIL LTDA	R\$ 169.399,00	Licitante vencedora

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANT	MARCA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
10	ADAPTADORES PARA CONECTAR EQUIPAMENTOS COM PLUGUE ANTIGO TRIPOLAR EM TOMADAS DO NOVO PADRÃO ABNT. COM PLUGUE TRIPOLAR. MODELO ANTIGO PADRÃO NOVO ENTRADA (TOMADA) PADRÃO NOVO TRIPOLAR CORRENTE NOMINAL CONSUMO MÁXIMO TENSÃO DE ENTRADA 127V-1.270W; TENSÃO DE ENTRADA 220V-2.200W. EM TERMOPLÁSTICO E PARTES CONDUTORAS EM LIGA DE COBRE.	UNID	50	COMTAC	R\$16,00	R\$800,00
11	ALICATE BICO MEIA CANA 6" CORPO FORJADO EM AÇO ESPECIAL E TEMPERADO. ACABAMENTO FOSFATIZADO. CABEÇA E ARTICULAÇÃO LINADAS. TEMPERA ESPECIAL NO GUME DE CORTE E MANDÍBULAS. ISOLAÇÃO ELÉTRICA DE 1.000 VOLTS	UNID	5	MASTER	R\$40,00	R\$200,00
12	ALICATE DE CORTE TRANSVERSAL CABEÇA POLIDA. CABOS COM CAPAS DE COMPONENTES MÚLTIPLOS COM GUMES PARA FIO MACIO E SEMI-DURO SEM FACETA. PARA O CORTE DE SUPERFÍCIES IGUAIS GUMES ADICIONALMENTE TEMPERADOS INDUTIVAMENTE. DUREZA DOS GUMES APROX. 58 HRC. MOLA DUPLA DE BAIXO ATRITO PARA UMA ABERTURA MACIA E UNIFORME ARTICULAÇÃO DE PRECISÃO DE ENCAIXE DE PASSAGEM. BOA PROTEÇÃO CONTRA FERRUGEM SEM AVARIAS NO CIRCUITO ELÉCTRICO POR PEÇAS DE CROMO SOLTA. AÇO ESPECIAL PARA FERRAMENTAS. DE QUALIDADE EXTRAORDINÁRIA. FORJADO E TEMPERADO EM ÓLEO.	UNID	5	KNIPEX	R\$100,00	R\$500,00
13	ALICATE PARA CRIMPAR HT2810R CAT 6 FERRAMENTA COM 8.5" (215MM). CATRACA PARA CRIMPAR CONECTOR MODULAR PLUG RJ45 (6X6) CAT.6 BLENADO E RJ11 + RJ12 (6X2 / 6X4 / 6X6) CRIMPAR RJ45. RJ11. RJ12 CAT6 BLENADO. MODELO PARA USO PROFISSIONAL HT-2810-R. CORTA E DECAPA O CABO LAN.	UNID	5	CAD	R\$100,00	R\$500,00
14	CABO USB A-MACHO X A-FEMEA COM FUNÇÃO DE EXTENSÃO USB. QUE CONECTE UM DISPOSITIVO NA CONEXÃO FEMEA E UTILIZE A CONEXÃO MACHO PARA LIGAR AO COMPUTADOR. COMPATIVEL COM USB	UNID	20	EMPIRE	R\$33,00	R\$660,00

Defensoria Pública do Estado da Paraíba - CPL - Comissão Permanente de Licitações
Av. Monsenhor Walfredo Leal, 487, Tambiá, João Pessoa/PB - CEP: 58.020-540.
Fislo superior (1º andar) cpl@defensoria.pb.gov.br/ Fone: (83) 3221-6340




	1.1 - 2.0 - 3.0. COM FILTRO - COR PRETO - COMPRIMENTO 3 M.					
15	CABO UTP CAT5E 24 AWG UTILIZADO PARA CONEXÕES DE REDE, HOMOLOGADO PELA ANATEL E ANTI-CHAMAS. CABO DE REDE CAT5 E ANTI-CHAMAS CABO TRANÇADO NÃO BLINDADO DIÂMETRO: 0,45 MM CAIXA FECHADA COM 305 METROS DE CABO COR AZUL.	UNID	100	FURUKAWA	R\$800,00	R\$ 80.000,00
16	CONECTOR RJ 45 PARA TIPO DE CABO U/UTP DIÂMETRO DO CONDUTOR 26 a 22 MATERIAL DE CONTATO ELÉTRICO 8 VIAS EM BRONZE FOSFORO COM 50 COM 50µIN (1.27µM) DE OURO E 100µIN (2.54µM) DE NÍQUEL THERMPLASTICO NÃO A CHAMA UL 94V-0 EM TEMPERATURA DE INSTALAÇÃO.	UNID	1500	FURUKAWA	R\$1,50	R\$2.500,00
17	FERRO DE SOLDA 60W TS-60. TEMPERATURA MÁXIMA 410°C. RESISTÊNCIA DE NÍQUEL-CRÔNIO. PONTA ROSQUEÁVEL E INTERCAMBIÁVEL ALIMENTAÇÃO 220 VOLTS AC. COMPRIMENTO 210 MM. FERRO DE SOLDA TS-60. POTÊNCIA DE 60 WATTS - TEMPERATURA MÁXIMA 410°C. RESISTÊNCIA DE NÍQUEL-CRÔNIO - PONTA ROSQUEÁVEL E INTERCAMBIÁVEL - ALIMENTAÇÃO 220 VOLTS AC - COMPRIMENTO 210 MM.	UNID	02	TOYO/TS60	R\$115,00	R\$ 230,00
18	FILTRO DE LINHA PADRÃO NOVO E SAÍDA PADRÃO NOVO COM TOMADA FILTRO DE LINHA 20AMP COM CABO 2 COR: PRETO CORRENTE: 10° COM 6 TOMADAS. TENSÃO BIVOLT. PADRÃO BRASILEIRO. COMPRIMENTO DO CABO PELO MENOS 1,5M. TIPO DE CABO: H05VV-F 3X0,75MM² VDE.	UNID	80	LITE PS601	R\$ 55,00	R\$ 4.400,00
19	FITA ISOLANTE PRETO-FABRICADA EM PVC ANTI-CHAMAS, COM ELASTICIDADE E RESISTÊNCIA IDEAL PARA UNIÃO DE FIAÇÃO ELÉTRICA, PROPORCIONANDO UMA PERFEITA ISOLAÇÃO. SEM RISCO DE CHOQUES ELÉTRICOS. DIMENSÕES-19 MM X 20 MM (COMPRIMENTO) X 0,13 MM ESPESSURA.	UNID	30	TRAMONTINA	R\$ 11,00	R\$ 330,00
20	FURADEIRA DE IMPACTO PROFISSIONAL, COM POTÊNCIA MÍNIMA DE 700W, 110V OU 220V, FREQUÊNCIA 60 HZ, MANDRIL ENTRE 11 E 14MM COM CHAVE, COM EMPUNHADURA EMBORRACHADA, COM VELOCIDADE VARIÁVEL E REVERSÍVEL, VELOCIDADE MÍNIMA ENTRE 0 E 2.700 RPM, IMPACTOS POR MINUTO MÍNIMO ENTRE 0 E 40.000 IPM, COM LIMITADOR DE PROFUNDIDADE, BOTÃO TRAVA PARA TRABALHOS CONTÍNUOS, MANUAL EM PORTUGUÊS, COM MALETA PARA GUARDA DO EQUIPAMENTO.	UNID	02	BOSCH/GSB16	R\$ 780,00	R\$ 1.560,00
21	JOGO DE BROCAS PARA CONCRETO, COM 08 PEÇAS, SENDO 1 BROCA DE 3,0 MM, 1 BROCA DE 4,0 MM, 1 BROCA DE 5,0 MM, 1 BROCA DE 6,0 MM, 1 BROCA DE 7,0 MM, 1 BROCA DE 8,0 MM, 1 BROCA DE 9,0 MM E 1 BROCA DE 10,0 MM.	UNID	20	BOSCH/BPCS	R\$ 130,00	R\$ 2.600,00
22	JOGO DE CHAVE DE FENDA E PHILLIPS 5 PEÇAS, SENDO 4 FENDAS; 3/16X4", 1/4X3", 3/16X6" E 1/4X6". E 1 PHILLIPS: 1/4X6"PI2. MODELO DE REFERÊNCIA: GELDORE - 150-16051.	UNID	05	PHILIPS	R\$60,00	R\$300,00




23	LANTERNA LED NÃO ELÉTRICA, MATERIAL ALUMÍNIO ANODIZADO, QUANTIDADE PILHAS 2, TAMANHO PILHA AA PEQUENA, TIPO FOCO REGULÁVEL, COMPRIMENTO 187,8 MM, DIÂMETRO 18 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS A PROVA D'ÁGUA E CORROSÃO LED 3W/LÂMPADA RESERVA, DIÂMETRO CABEÇA 25, LIMPA 4 MM.	UNID	05	MAGLITE	R\$415,00	R\$2.075,00
24	CONTATO ELÉTRICO SPRAY EMBALAGEM COM 300 ML.	UNID	20	WORKER	R\$ 52,00	R\$ 1.040,00
25	MOUSE PAD, MATERIAL BORRACHA ANTIDERRAPANTE, COM APOIO DE PUNHO EM GEL, COR PRETA, TIPO ERGONÔMICO.	UNID	33	MULTITOC	R\$48,00	R\$1.584,00
26	MOUSE ÓPTICO, PRETO, USB, TRÊS BOTÕES, DESIGNER ERGONÔMICO, SENSIBILIDADE DE 800 DPI, BOTÃO CENTRAL COM SCROLL - TAMANHO NORMAL.	UNID	50	OEX	R\$33,00	R\$1.650,00
27	MEMÓRIA 4 GB DDR3 PARA NOTEBOOK COM 204 PIN, PADRÃO: DDR3 SODIMM - VELOCIDADE 1333MHZ, 1333 MHZ; - PC3-10600, PC-10600, PC 10600; - CAPACIDADE 4GB; - LATÊNCIA C9. PRODUTO DEVE ESTAR ACONDICIONADO COM EMBALAGEM ANTIESTÁTICA E CAIXA LACRADA DO FABRICANTE. NA FALTA DO PRODUTO OFERTADO SÓ SERÁ ACEITO COM QUALIDADE SIMILAR OU SUPERIOR. EM CASO DE FONTE DE ALIMENTAÇÃO OBSERVAR BEM AS CARACTERÍSTICAS E DIMENSÕES. MEMÓRIAS DEVEM ESTAR DEVIDAMENTE ACOMODADAS UMA A UMA EM EMBALAGEM ANTIESTÁTICA.	UNID	20	KINGSTON	R\$300,00	R\$6.000,00
28	MULTÍMETRO DIGITAL, 3 1/2 DÍGITOS, 1999 CONTAGENS COM ILUMINAÇÃO, TAXA DE AMOSTRAGEM DE APROXIMADAMENTE 3 VZES POR SEGUNDO, INDICAÇÃO DE SOBREFAIXA DE POLARIDADE POSITIVA IMPLÍCITA, INDICAÇÃO DE POLARIDADE NEGATIVA COM O SINAL NEGATIVO, INDICAÇÃO DE SOBRECARGA, INDICAÇÃO DE BATERIA FRACA É MOSTRADA QUANDO A TENSÃO DA BATERIA CAIR ABAIXO DA TENSÃO DE OPERAÇÃO, MUDANÇA DE FAIXA MANUAL, DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO APÓS APROXIMADAMENTE 20 MINUTOS COM VARIAÇÃO ENTRE MAIS OU MENOS 10 MINUTOS, AMBIENTE DE OPERAÇÃO ENTRE 0 GRAU CELSIUS A 40 GRAUS CELSIUS, ALTITUDE DE OPERAÇÃO 2.000 METROS, ALIMENTAÇÃO DE UMA BATERIA DE 9 VOLTS, CONSUMO APROXIMADO DE 3 MILI AMPÉRES, DIMENSÕES APROXIMADAS DE 190 X 94,5 X 39,5 MILÍMETROS, MEDIDAS DE TENSÃO DC COM FAIXAS DE 200 MILI VOLTS / 2 VOLTS / 20 VOLTS / 200 VOLTS E 1.000 VOLTS, PRECISÃO 200 MILI VOLTS A 200 VOLTS MAIS OU MENOS 0,5 PERCENTUAL, RESOLUÇÃO DE 0,1 MILI VOLTS, 1 MILI VOLT, 10 MILI VOLTS E 1 VOLT, IMPEDÂNCIA DE ENTRADA DE 10 MEGA OHMS E PROTEÇÃO DE SOBRECARGA, MEDIDAS DE TENSÃO AC COM FAIXAS DE 200 MIL VOLTS, 2 VOLTS, 20 VOLTS, 200 VOLTS E	UNID	02	MINIPA	R\$500,00	R\$1.000,00

[Handwritten signatures and initials]



	750 VOLTS, PRECISÃO DE 200 MILI VOLTS A 200 VOLTS MAIS OU MENOS 0,8 PERCENTUAL, RESOLUÇÃO 0,1 MILI VOLTS, 1 MILI VOLT, 10 MILI VOLTS, 100 MILI VOLTS.					
29	MULTÍMETRO ANALÓGICO INSTRUMENTO ANALÓGICO PORTÁTIL. SISTEMA DE SUSPENSÃO DO GALVANÔMETRO TIPO MANCAL E SENSIBILIDADE DE 20 KOHMS/V. QUE REALIZA MEDIDAS DE TENSÃO DC E AC, CORRENTE DC, RESISTÊNCIA E DECIBÉIS, ALÉM DE TESTES DE GANHO E FUGA DE CORRENTE PARA TRANSISTORES, BATERIAS E CONTINUIDADE.	UNID	02	MINIPA	R\$250,00	R\$500,00
30	ÓLEO LUBRIFICANTE DESENGRIPANTE SPRAY LUB SUPER LUBRIFICANTE MULTUSO, PARA USO NA PROTEÇÃO CONTRA O EFEITO DA OXIDAÇÃO EM MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E SUPERFÍCIES METÁLICAS; SOLTA COM MUITA FACILIDADE PORCAS E PARAFUSOS ENFERRUJADOS, EXPOSTAS À UMIDADE DO AR E À CORROSÃO.	UNID	20	WHITE	R\$10,00	R\$200,00
31	PARAFUSADEIRA ELÉTRICA - PROFISSIONAL, COM CAIXA DE ENGRENAGEM EM ALUMÍNIO, BOTÃO DE APERTO REVERSÍVEL, VARIAÇÃO DE VELOCIDADE CONTROLADA NO GATILHO, EMPUNHADORA EM MATERIAL LEVE E CONFORTÁVEL, E PRESILHA PARA CINTO, TENSÃO DE ENTRADA 110/220 V OU 220L POTÊNCIA MÍNIMO DE 500 W ROTACÕES POR MINUTO SEM CARGA 0 - 3.000 RPM OU MAIS DISTÂNCIA DO PARAFUSO 30 MM - 123 MM PARAFUSO PADRÃO 1/4" (6 MM) MÁXIMA FORÇA DE TORQUE 12 N.M A 20 NM COMPRIMENTO 230 A 300 COM MALETA DE TRANSPORTE INCLUSA.	UNID	03	BOSCH/GSR1 200LI	R\$ 720,00	R\$2.160,00
32	PASTA TÉRMICA, CONSISTÊNCIA NICH 2 OU 3, EXUDAÇÃO 9,4 %, COMPONENTE BÁSICO SILICONE MODIFICADO, CONDUTIVIDADE TÉRMICA (W/MK), 1,2 W/MK (NORMA TÉCNICA ESO 8301:1991), PONTO DE GOTA INEXISTENTE.	UNID	05	IMPLASTEC	R\$18,00	R\$90,00
33	PISTOLA PARA APLICAR COLA QUENTE, TAMANHO PEQUENA, 15W, BÍVOI, AQUECIMENTO DE 3,5 MINUTOS, PROCESSAMENTO DE 10G POR MINUTO.	UNID	03	TOYO	R\$115,00	R\$345,00
34	SOLDA ROLO PARA USO NA SOLDAGEM DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS.	UNID	10	MIG	R\$75,00	R\$375,00
38	SWITCH COM 16 PORTAS, PORTAS 10/100 BASE TX E BASE T EM RJ-45, VELOCIDADE PORTA 10 MB/S, SUPORTE VLAN 3 MB, ALIMENTAÇÃO 100/240 VCA, FREQUÊNCIA 50/60 HZ, PORTAS 10/100 AUTOSENSE RJ45, COMPATÍVEL COM PRO. APLICAÇÃO CONECTAR MICROCOMPUTADOR A REDE, SUPORTE LAN.	UNID	80	TP-LINK/TL-SL2218	R\$660,00	R\$52.800,00
39	TECLADO CONEXÃO PS2, PADRÃO ABNT II, COR PRETO, PLUG AND PLAY, COMPATIBILIDADE COM WINDOWS 8.1/8/XP, COMPRIMENTO DO CABO: 1,50M COM TECLAS A LASER EVITANDO NÃO APAGAR AS LETRAS NO DECORRER DE USO.	UNID	80	VINIK	R\$44,00	R\$3.520,00
40	TESTADOR - TESTE CABO DE REDE PROFISSIONAL PARA CABOS CAT-6.	UNID	03	MULTITOC	R\$110,00	R\$660,00

Defensoria Pública do Estado da Paraíba - CPT - Comissão Permanente de Licitações
Av. Monsenhor Walfredo Leal, 487, Tambiá, João Pessoa/PB - CEP: 58.020-540.
Piso superior (1º andar) cpl@defensoria.pb.gov.br / Fone: (83) 3221-6340



	CAT-SE, RJ-11, RJ-45, BNC E USB, SIMILAR OU EQUIVALENTE AO TESTADOR DE CABO MT-200 MULTITOC.					
41	PASTA PARA SOLDAR UTILIZADA PARA A LIMPEZA EM SUPERFÍCIES METÁLICAS, FACILITANDO A SOLDAGEM.	UNID	05	BGA	R\$20,00	R\$100,00
44	GRAXA BRANCA PARA SER UTILIZADA NA LUBRIFICAÇÃO PREVENTIVA EM EQUIPAMENTOS, TAIS COMO OS RELACIONADOS AOS APARELHOS DE FAX, ÁUDIO, LEITORES DE CD E DVD, IMPRESSORAS, ENTRE OUTROS.	UNID	10	IMPLASTEC	R\$18,00	R\$180,00
46	FITA ADESIVA SILVER TAPE 45MMX05M 3M PARA ADESÃO A DIVERSAS SUPERFÍCIES.	UNID	50	3M	R\$18,00	R\$900,00
Total: Conto e sessenta e nove mil trezentos e noventa e nove reais						R\$ 169.399,00

§ 1º Os preços poderão ser revistos em decorrência de eventual redução daqueles praticados no mercado ou de fato que eleve o custo dos bens registrados, devendo ser promovidas negociações com os fornecedores e a Defensoria.

§ 2º Quando o preço inicialmente registrado, por motivo superveniente, tornar-se superior ao preço praticado no mercado, o fornecedor será convocado, a fim de negociar a redução de seu preço, de forma a adequá-lo à média apurada.

§ 3º Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor apresentar requerimento fundamentado com comprovantes de que não pode cumprir as obrigações assumidas, a DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA PARAÍBA poderá liberar o fornecedor do compromisso assumido, sem aplicação da penalidade, se confirmada a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados.

§ 4º Em qualquer hipótese, os preços decorrentes da revisão não poderão ultrapassar os praticados no mercado, mantendo-se a diferença percentual apurada entre o valor originalmente constante da proposta do fornecedor e aquele vigente no mercado à época do registro – equação econômico-financeira.

§ 5º Será considerado preço de mercado, o que for igual ou inferior à média daquele apurado pela DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA PARAÍBA para determinado item.

CLÁUSULA TERCEIRA - DA OBRIGAÇÃO DO FORNECEDOR

Sem prejuízo das disposições contidas no Pregão Presencial nº 014/2017 e seus anexos, o FORNECEDOR se obriga a assinar esta Ata e Instrumento de contrato, no prazo máximo fixado pela DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA PARAÍBA.


CLÁUSULA QUARTA – DA VIGÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO

O prazo de vigência da presente Ata de Registro de Preços é de 12 (doze) meses, contados a partir da data de sua publicação.

CLÁUSULA QUINTA – DO GERENCIAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO

Defensoria Pública do Estado da Paraíba - CPL - Comissão Permanente de Licitações
Av. Monsenhor Walfrado Leal, 487, Tomba, João Pessoa/PB - CEP: 58.020-540.
Piso superior (1º andar) cpl@defensoria.pb.gov.br/ Fone: (83) 3221-6340

[Handwritten signatures and initials]



O gerenciamento deste instrumento, nos aspectos operacional e contratual, caberá ao Departamento responsável pela Gestão do Contrato, que se obriga a:

- I. Efetuar controle do fornecedor, dos preços, dos materiais registrados;
- II. Notificar o fornecedor para assinatura do contrato;
- III. Rever os preços registrados, a qualquer tempo, em decorrência da redução dos preços praticados no mercado ou de fato que eleve os custos dos bens registrados;
- IV. Conduzir eventuais procedimentos administrativos de renegociação de preços registrados, para fins de adequação às novas condições de mercado e de aplicação de penalidades;
- V. Coordenar as formalidades e fiscalizar o cumprimento das condições ajustadas no Edital da licitação e na presente Ata.
- VI. Coordenar, com apoio da Comissão Permanente de Licitação, as formalidades de adesão a Ata por outros Órgãos ou entidades;
- VII. Autorizar que outros órgãos da administração pública direta ou indireta, de âmbito Federal, Estadual ou Municipal possam aderir à ata de registro de preços, desde que formalizem requerimento ao Órgão Gerenciador da Ata, nos termos do Decreto Estadual nº 7.892/2013, que regulamenta o Sistema de Registro de Preço para a aquisição de bens e contratação de serviços para órgãos e entidades da Administração Pública, bem como que haja expressa aceitação por parte da empresa fornecedora, com declaração clara e precisa de que o fornecimento para o órgão solicitante não irá comprometer o saldo de quantitativos constantes nesta ata.

CLÁUSULA SEXTA - DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PREÇO

Os preços registrados na presente Ata poderão ser cancelados de pleno direito, conforme a seguir:


I. Por iniciativa da DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA PARAÍBA:

- a) Quando o fornecedor der causa à rescisão administrativa do contrato de fornecimento decorrente deste Registro de Preços;
- b) Quando o fornecedor não assinar o contrato de fornecimento, no prazo estabelecido, sem justificativa aceitável.

II. Por iniciativa do fornecedor:

- a) mediante solicitação escrita, comprovando estar o fornecedor impossibilitado de cumprir os requisitos desta Ata de Registro de Preços.

§ 1º Ocorrendo cancelamento do preço registrado, o fornecedor será informado por correspondência com aviso de recebimento, a qual será juntada ao processo administrativo da presente Ata.



§ 2º No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço do fornecedor, a comunicação será feita por publicação no Diário Oficial do Estado da Paraíba, considerando-se cancelado o preço registrado.

§ 3º A solicitação do fornecedor para cancelamento dos preços registrados poderá não ser aceita pela DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA PARAÍBA, facultando-se a este, neste caso, a aplicação das penalidades previstas nesta Ata, respeitado o direito de defesa prévia.


§ 4º Caso se abstenha de aplicar a prerrogativa de cancelar esta Ata, a DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA PARAÍBA poderá, a seu exclusivo critério, suspender a sua execução e/ou sustar o pagamento das faturas, até que o fornecedor cumpra integralmente a condição contratual infringida.


CLÁUSULA SÉTIMA - DO FORO


O Foro da Cidade de João Pessoa/PB, será o competente para dirimir quaisquer dúvidas que vierem a surgir no cumprimento das obrigações aqui estabelecidas.

E, por estarem justas e acordadas, as partes contratantes assinam o presente instrumento em três vias de igual teor e forma, na presença de duas testemunhas.


João Pessoa/PB, 27 de fevereiro de 2018.



Defensoria Pública do Estado da Paraíba
MARIA MADALENA ABRANTES SILVA
Defensora Pública Geral


LIDER NOTEBOOKS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA (LIDER
NOTEBOOKS) CNPJ/MF nº 12.477.490/0001-09


KOLKE DO BRASIL LTDA
CNPJ/MF nº 06.028.932/0001-29


Defensoria Pública do Estado da Paraíba - CPL - Comissão Permanente de Licitações
Av. Monsenhor Walfredo Leal, 487, Tumbiá, João Pessoa/PB - CEP: 58.020-540.
Piso superior (1º andar) cpl@defensoria.pb.gov.br/ Fone: (83) 3221-6340







HS COMÉRCIO, LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE
INFORMÁTICA LTDA, CNPJ Nº 24.802.687/0001-47


ELETROPEÇAS TI COMERCIAL BIRELI-ME
CNPJ/MF nº 16.501.916/0001-65


DATEM TECNOLOGIA LTDA
CNPJ/MF nº 04.602.789/0001-00


José Poletto Junior
Diretor