



Mercedes-Benz

UNIDAS

Concessionário de Veículos Comerciais Mercedes-Benz

João Pessoa, 20 de agosto de 2019.

A

DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA PARAÍBA

Gerência Executiva de Administração e Tecnologia da Informação

João Pessoa – PB



Att. Sra Ana Lúcia Navarro de Souza Araújo

A **Unidas Veículos e Serviços Ltda.** concessionário autorizado **Mercedes-Benz**, tem a honra de propor a V.S. condições para o fornecimento do veículo especificado, adaptado para Unidade Móvel de Atendimento.

Chassi Mercedes-Benz modelo ATEGO 2426/54 ano/modelo 2019/2020

1 - Características do veículo:

- 0 km, de fabricação nacional;
- Cabine leito em aço com capacidade para 02 ocupantes;
- Motor OM 926 LA de 06 cilindros em linha, a diesel, turbocooler, 256 CV a 2.200 rpm e torque de 900 Nm de 1.200pm a 1.600 rpm, Proconve P-7;
- Embreagem modelo MF 395, monodisco seco, acionamento hidráulico servo assistido;
- Caixa de mudanças MB G - 85, com 06 marchas sincronizadas a frente e 01 a ré;
- Eixo dianteiro VL 3/37 D-6,5;
- 1º Eixo traseiro MB HL5/61DZ-11;
- 2º Eixo traseiro NR 4/60-D-10;
- Tração 6x2
- Direção hidráulica ZF 8097;
- Chassi tipo escada rebitado e parafusado, material LNE 50;
- Suspensão dianteira tipo feixe de molas parabólicas com amortecedores telescópicos de dupla ação e barra estabilizadora;

Unidas Veículos e Serviços Ltda
R. Indl. Luiz Carlos Crispim Pimentel, nº365
Distrito Industrial
Tel.: (83) 3515-8080
Fax: (83) 3515-8090
Cep: 58082-020 – João Pessoa /PB
CNPJ: 02.323.033/0001-06
www.unidasmercedesbenz.com.br



Mercedes-Benz – Marca do Grupo Daimler, Stuttgart, Alemanha



Mercedes-Benz

UNIDAS

Concessionário de Veículos Comerciais Mercedes-Benz

- Suspensão traseira tipo balancim, com molas trapezoidais e suspensor pneumático do eixo auxiliar com acionamento no painel, com amortecedores telescópicos de dupla ação e barra estabilizadora;
- Freios de serviço a ar comprimido de dois circuitos, tambor na dianteira e traseira, freio de estacionamento com câmara de mola acumuladora, acionada pneumaticamente com atuação nas rodas traseiras e freio adicional tipo motor mais top brake;
- Sistema elétrico com tensão nominal de 24v, 02 bateria de 12v/100Ah e alternador de 28v/80A;
- Reservatório de combustíveis plástico de 300 litros, tanque de ARLA de 25 litros;
- Entre eixos de 5.360mm;
- Carga útil máxima mais equipamento de 17.480 kg (técnico);
- PBT de 24.100 kg;
- CMT de 33.000 kg;
- Rodas de aço 7,50x22,5;
- Pneus 275/80R 22,5 (radiais sem câmara);
- Cor branca;
- Demais itens exigidos por Lei.
- Opcionais inclusos: Ar condicionado, espelhos retrovisores elétricos, vidros com acionamento elétrico, piloto automático, coluna de direção regulável, alarme de ré, trava das portas com controle remoto.



2 – ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E CONFIGURAÇÕES DO BAÚ DE DURALUMÍNIO

Revestimento externo das paredes do baú

O revestimento externo do baú será em chapas lisas de liga de alumínio, de espessura mínima de 02 (dois) mm, tanto para as paredes laterais quanto para as paredes frontal e traseira, fixadas aos perfis estruturais por rebites. Pintura externa na cor branca ou conforme projeto aprovado, com tinta de poliuretano.

Perfis estruturais das laterais e do teto do baú

Os perfis estruturais das laterais, piso e teto serão de duralumínio extrudado com perfil "ômega", alma de 31 mm, conforme a norma ASTM 60005 T5, e dispostos simetricamente. As colunas serão espaçadas em 700 mm. Na parte frontal este espaçamento será de 400 mm para aumentar a rigidez da estrutura que receberá as condensadoras das máquinas de ar-condicionado.

Os perfis utilizados são projetados para resistir a cargas pontuais, concentradas e estáticas, de 250 kg/m², sem deformação (flecha) permanente, tanto para as laterais,



Mercedes-Benz – Marca do Grupo Daimler, Stuttgart, Alemanha

Unidas Veículos e Serviços Ltda
R. Ind. Luiz Carlos Crispim Pimentel, nº365
Distrito Industrial
Tel.: (83) 3515-8080
Fax: (83) 3515-8090
Cep: 58082-020 – João Pessoa /PB
CNPJ: 02.323.033/0001-06
www.unidasmercedesbenz.com.br



Mercedes-Benz



UNIDAS

Concessionário de Veículos Comerciais Mercedes-Benz

quanto para o teto. A contratante poderá solicitar ensaio e laudo que comprove a resistência dos perfis utilizados. Todas as colunas de sustentação serão posicionadas observando-se um módulo padronizado de distanciamento entre elas de 400 mm.

Teto do baú

O teto do terá as seguintes características:

Construído a partir de chapa de liga de alumínio com espessura de 1 (um) mm;

Forma externa: reta, com calhas laterais nos cantos e perfis tipo pingadeira "J", que facilitem o escoamento de águas até os cantos;

Impermeabilização externa com selante elástico à base de poliuretano, tipo "sikaflex", silicone, fita dupla-face e/ ou "fiberglass" (glass fiber reinforced plastic) e "gelcoat" (providing resistance to ultraviolet degradation and hydrolysis), que garantam total estanqueidade contra água e poeira, em uso estático ou dinâmico do baú.

Acesso/Porta escada tipo aviônica

Porta com função também de escada, tipo "avião", ou seja, construída em perfis de duralumínio, montada após adaptação na face interna da lateral do furgão e articulada em pinos presos a carroceria na posição da porta de acesso, dotada de degraus conformados a partir de chapa antiderrapante de duralumínio.

Dimensões da porta escada	
Medidas	2100 x 1200 mm
Profundidade dos degraus	≥ 280 mm
Altura máxima entre degraus (inclusive para o degrau mais próximo ao solo)	180 mm
Carga máxima suportada por degrau, em condições estáticas ou dinâmicas.	250 kg

A porta escada será montada na lateral direita, com dois corrimãos laterais articuláveis, degraus construídos em chapa de duralumínio xadrez antiderrapante, que ficarão em posição paralela ao plano do solo, quando a porta estiver totalmente aberta.

A porta fechará por encosto em batente, sobre perfil de borracha de pressão automotiva, que vede a mesma quanto à infiltração de agentes externos, nas condições estática e dinâmica do veículo.



Mercedes-Benz – Marca do Grupo Daimler, Stuttgart, Alemanha

Unidas Veículos e Serviços Ltda
R. Ind.Luiz Carlos Crispim Pimentel, nº365
Distrito Industrial
Tel.: (83) 3515-8080
Fax: (83) 3515-8090
Cep: 58082-020 – João Pessoa /PB
CNPJ: 02.323.033/0001-06
www.unidasmercedesbenz.com.br



Mercedes-Benz



UNIDAS

Concessionário de Veículos Comerciais Mercedes-Benz

A porta será provida, em sua face externa, de fechadura com puxador embutido em aço inoxidável, com chaves.

A abertura e fechamento da porta aviônica será manual automatizada por sistema hidráulico embutido no quadro da porta.

Porta P.C.D.: plataforma para Pessoas Com Deficiência.

Plataforma/porta de elevação de piso a piso, fabricada em perfis de duralumínio extrudados e perfis de aço dobrado, revestida externamente em chapas de alumínio lisas, estrutura do quadro em perfis de aço, revestimento interno em chapas de aço inoxidável, acabamentos e fixações em aço inoxidável, barra estabilizadora em tubos de aço inoxidável, plataforma dobrável fabricada em perfis de aço inox e chapas de alumínio xadrez com corrimãos retráteis em tubos de aço inoxidável, regulador de nível dobrável para apoio ao solo e acesso do cadeirante à plataforma, acionada por sistema de pistão hidráulico e sistema de freio controlador da operação seguindo as conformidades das Normas NBR 9.050 e NBR 15.655-1 (ISO 9386-1).

Piso

O piso será constituído de:

Chapa de aço:

Chapa de aço carbono de 3 (três) mm, tratada contra ferrugem e pintada na cor cinza "Scania" em ambas as faces.

Madeira Compensada encaixada no piso do baú:

O baú terá piso de madeira compensada, tipo naval, com 18 mm de espessura, resistente à ação da água e fungos, preso por parafusos tipo francês com cabeça embutida.

O piso de madeira ficará no mesmo plano da soleira da porta (sem degrau ou saliência entre os mesmos).

Revestimento do piso de madeira compensada

O piso de madeira compensada será revestido com chapa de alumínio xadrez de 2,2 mm e / ou manta vinílica do tipo FADEMAC;

Preparação das partes de alumínio

A região a ser pintada será lixada, preparada, para melhor resistência contra corrosão e aderência da pintura de acabamento, com 02 (duas) demãos de "wash primer" (fosfatização), Espessura seca por demão 30 microns.



Mercedes-Benz – Marca do Grupo Daimler, Stuttgart, Alemanha

Unidas Veículos e Serviços Ltda
R. Indl. Luiz Carlos Crispim Pimentel, nº365
Distrito Industrial
Tel.: (83) 3515-8080
Fax: (83) 3515-8090
Cep: 58082-020 – João Pessoa /PB
CNPJ: 02.323.033/0001-06
www.unidasmercedesbenz.com.br



Mercedes-Benz



UNIDAS

Concessionário de Veículos Comerciais Mercedes-Benz

Na pintura de acabamento serão aplicadas 03 (três) demãos de esmalte poliuretano sintético automotivo (cor branca). Espessura seca por demão 30 microns.

Todos os contatos diretos de alumínio com aço serão evitados com emprego de isolantes especiais em forma de tiras, para evitar corrosão galvânica. As superfícies metálicas (aço, ferro, etc.) serão tratadas por processo contra ferrugem, iguais ou equivalentes ao seguinte:

Remoção de rebarbas, escória e respingos de superfícies metálicas e dos cordões de soldas;

Aplicação de demão de primer antiferrugem à base de ácido fosfórico, óxido de ferro ou cromato de zinco, com espessura de 50 microns;

Pintura de acabamento para elementos expostos;

Aplicação de duas demãos com 30 microns cada, de esmalte sintético cor alumínio.

Vedações

Serão realizadas a vedação e impermeabilização dos componentes e seus agregados, para que não ocorra infiltração de água, umidade ou poeira.

Vedações do bagageiro

A contratada adotará processos de construção dos bagageiros que garanta estanqueidade e vedação dos mesmos, contra ação de água, poeira, umidade e outros agentes externos.

Colunas de extremidade

Confeccionada em chapas de aço inox brilhante de 2 mm de espessura, com formato arredondado.

Identificação visual

Faz parte do escopo de fornecimento, a execução da identificação visual (plotagem) de toda a área externa da carroceria para a Unidade Móvel. A Contratante passará informação em tempo oportuno.

Customização interna

Revestimento interno

Isolamento por meio de placas de poliuretano ou lã de rocha, aplicadas às laterais e teto na parte interna da unidade para maior estanqueidade de calor.

Internamente sarrafos de madeira com placas de MDF revestidos de fibra de vidro ou fórmica nas cores a serem definidas posteriormente; com acabamentos de emendas e a devida fixação para maior vida útil considerando ser uma carreta que será constantemente movimentada.



Mercedes-Benz – Marca do Grupo Daimler, Stuttgart, Alemanha

Unidas Veículos e Serviços Ltda
R. Indl. Luiz Carlos Crispim Pimentel, nº365
Distrito Industrial
Tel.: (83) 3515-8080
Fax: (83) 3515-8090
Cep: 58082-020 – João Pessoa /PB
CNPJ: 02.323.033/0001-06
www.unidasmercedesbenz.com.br



Mercedes-Benz



UNIDAS

Concessionário de Veículos Comerciais Mercedes-Benz

Forro

Aplicação de sarrafos, aplicados a estrutura de metalon superior, com revestimento em módulos de MDF branco de 09 mm, recortado devidamente para o encaixe das luminárias embutidas. Acabamento em laminado de alta pressão.

Distribuição elétrica

Quadro e bitola dos cabos elétricos

Após análise da potência dos equipamentos a serem instalados, a fornecedora definirá as dimensões dos barramentos dos quadros de distribuição e as bitolas dos cabos do circuito alimentação da unidade.

O baú terá 03(três) quadros de distribuição sendo: 1(um) quadro geral onde será ligada a energia externa; 2 (dois) quadros para distribuição dos circuitos dos equipamentos, sistema de exaustão, climatização, tomadas e iluminação.

No quadro de entrada a unidade contará com um dispositivo contra inversão de fase e com seleção automática da tensão de operação, tornando a unidade em um sistema bi-volt.

Todos os circuitos passarão em eletrodutos metálicos e distribuídos em dutos protegidos contra, poeira, umidade, atrito com a estrutura e fumaças corrosivas.

Iluminação

Instalação de luminárias de embutir em LED de 25 W cada, luzes de emergência em cada saída e os componentes necessários a luminotécnica.

Condutores elétricos

Os condutores serão em cobre ou alumínio isolados com camada de plástico, para no mínimo 700 V, com bitolas compatíveis com os projetos específicos a serem confeccionados pela contratada. Todas as emendas serão perfeitamente isoladas, não sendo permitidas emendas dentro dos tubos. A distribuição será externa executada por eletrodutos rígidos de PVC e conduletes também de PVC.

Aterramento

Aterramento para proteger os equipamentos especiais e evitar descargas elétricas nos usuários, será constituído de uma haste metálica de 1500 mm a ser enterrada através de uma perfuração.



Mercedes-Benz – Marca do Grupo Daimler, Stuttgart, Alemanha

Unidas Veículos e Serviços Ltda
R. Ind. Luiz Carlos Crispim Pimentel, nº365
Distrito Industrial
Tel.: (83) 3515-8080
Fax: (83) 3515-8090
Cep: 58082-020 – João Pessoa /PB
CNPJ: 02.323.033/0001-06
www.unidasmercedesbenz.com.br



Mercedes-Benz



UNIDAS

Concessionário de Veículos Comerciais Mercedes-Benz

Alimentação elétrica externa

O baú será provido de 01 (um) cabo elétrico de 25 m, trifásico, com plug para 125 A, para alimentação elétrica a partir de fonte externa.

Sistema de combate a incêndio

Extintores com água pressurizada

O baú terá, suspensos na parede interna, 2 (dois) extintores de 10 litros de água pressurizada em jato denso para combate ao fogo em material comum de fácil combustão, com a propriedade de queimarem em sua superfície e profundidade, deixando resíduos tais como: madeira, tecidos, papel, fibra, etc.

Extintores de gás carbônico

Para combater o fogo em equipamentos elétricos energizados, tais como: resistências, motores, transformadores, reatores e quadros de distribuição elétrica estão previstos 2 (dois) extintores de 6 kg de gás carbônico.

Instalações Hidrossanitárias

Para as unidades que contemplam torneiras, cubas, pias ou outro dispositivo que necessite de um sistema hidrossanitário, o mesmo será provido de duas caixas d'água, sendo uma, branca, de armazenamento de água limpa (280 litros) e outra, escura, para armazenamento da água servida (280 litros). O sistema de alimentação de água limpa se dará através de mangueira de aproximadamente 30 metros de comprimento com engate rápido para acoplamento ao registro de entrada da caixa de água limpa.

Na entrada de água limpa deverá ter um filtro para purificação da água que será utilizada na carreta.

Todo o sistema deverá ser construído em tubos de PVC de 1(uma) polegada para o circuito de água limpa e será usado tubo de PVC rígido de 2 (duas) polegadas para o circuito de água servida para maior segurança contra entupimentos através de resíduos de alimentos.

A saída de água servida se dará através de válvula de esfera de 2 duas polegadas localizada em uma das portas do maleiro e de fácil acesso para o deságüe. Deverá ter ainda 25m de tubo para o descarte da água servida na rede de esgoto, com um sistema de fácil manuseio e higiene.

Em todas as torneiras a ligação entre tubo e torneira deverá ser executada com mangueira de 3/8 de polegada com malha rígida para evitar torções e possíveis obstruções da passagem da água. Será instalado em todas as saídas das cubas, sistema de válvula americana e sifão flexível.



Mercedes-Benz – Marca do Grupo Daimler, Stuttgart, Alemanha

Unidas Veículos e Serviços Ltda
R. Indl. Luiz Carlos Crispim Pimentel, nº365
Distrito Industrial
Tel.: (83) 3515-8080
Fax: (83) 3515-8090
Cep: 58082-020 – João Pessoa /PB
CNPJ: 02.323.033/0001-06
www.unidasmercedesbenz.com.br



Mercedes-Benz



UNIDAS

Concessionário de Veículos Comerciais Mercedes-Benz

O sistema hidrossanitário será pressurizado através de bomba elétrica com ligamento e desligamento automático, ou seja, sempre quando aberta alguma torneira a bomba deve ser acionada automaticamente. A bomba receberá proteção extra para se desligar quando a caixa de água limpa estiver vazia. Será fornecido um quadro elétrico com indicação luminosa de caixa vazia (lâmpada apagada).

A voltagem das bombas deve ser 220V evitando componentes eletrônicos e transformação de tensão no sistema evitando possíveis falhas de abastecimento.

Opção de unidade com Banheiro

Para unidades que são fornecidas com banheiros será construída uma nova caixa de inox para os dejetos do(s) vaso(s) sanitário(s) com registro metálico para o descarte adequado de seu conteúdo.

Adaptação Interna

Mobiliário

Todos os mobiliários que compõem a unidade que forem fabricados pela CONTRATADA serão confeccionados em MDF com revestimento melamínico interno e externo. Os cantos e bordas serão devidamente boleados (arredondados) para evitar escoriações nos usuários, e os tampos além de serem arredondados receberão tratamento e pintura em Laca PU, que irá oferecer maior proteção, impermeabilização e facilitar a limpeza.

Salão interno principal:

A unidade móvel deve contar com os seguintes ambientes:

01 (Um) Sanitário:

- Instalação de bacia sanitária com caixa acoplada em louça;
- Instalação de suporte para papel higiênico;
- Instalação de cesto de lixo
- Instalação de tampa para bacia sanitária;
- Instalação de Cuba para Lavar Mãos com armário inferior em MDF.

Copa / Cozinha

- 01 (um) Gabinete modular, para acomodar o frigobar, com pia em aço inox 304 e torneira com acionamento manual, tampo confeccionado em MDF e pintura na cor a ser definida;
- 01 (um) Armário aéreo, confeccionado em MDF, com portas e prateleiras, pintura na cor a ser definida;
- 01 (um) frigobar de 79 litros;

Unidas Veículos e Serviços Ltda
R. Ind. Luiz Carlos Crispim Pimentel, nº365
Distrito Industrial
Tel.: (83) 3515-8080
Fax: (83) 3515-8090
Cep: 58082-020 – João Pessoa /PB
CNPJ: 02.323.033/0001-06
www.unidasmercedesbenz.com.br



Mercedes-Benz – Marca do Grupo Daimler, Stuttgart, Alemanha



Mercedes-Benz

UNIDAS

Concessionário de Veículos Comerciais Mercedes-Benz

- 01 (um) micro-ondas de 20 litros;
- 01 (uma) cafeteira elétrica, bivolt, 500watts, prepara até 12 cafés (600ml)
- 01 (um) kit display contendo papeleira e saboneteira;



02 (Duas) Salas para gabinetes

- 01 (uma) mesa do tipo bancada, para 1 atendente em cada sala, confeccionado em MDF, cantos arredondados, pintura em Laca PU ou em MDF texturizado revestido do tipo amadeirado com acabamento com fita de borda; (Conforme Layout), com divisória em acrílico ou policarbonato fumê;
- 02 (duas) cadeiras, tipo secretária, com base giratória e rodízios com estofamento injetado e revestimento em corvin, na cor a definir;
- 04 (quatro) cadeiras, tipo secretária, sem rodízios com estofamento injetado e revestimento em corvin, na cor a definir;
- 01 (um) gabinete do tipo bancada com portas, prateleiras internas e gavetas, confeccionado em MDF, cantos arredondados, pintura em Laca PU ou em MDF texturizado revestido do tipo amadeirado.

Sala de espera/recepção;

- 01 (um) bebedouro elétrico, para galão de 20 litros, com sistema adaptador para garrafão, com duas torneiras super-resistentes uma para água natural e outra para água gelada. Sistema de refrigeração eletrônico, com dreno para remoção de água e com bandeja de água removível;
- 01 (um) gabinete móvel confeccionado em MDF para acondicionar o bebedouro elétrico;
- 01 (uma) mesa do tipo bancada, para 1 (uma) recepcionista, confeccionado em MDF, cantos arredondados, pintura em Laca PU ou em MDF texturizado revestido do tipo amadeirado com acabamento com fita de borda; (Conforme Layout), com divisória em acrílico ou policarbonato fumê;
- 01 (uma) cadeira, tipo secretária, com base giratória e rodízios com estofamento injetado e revestimento em corvin, na cor a definir;
- 01 (uma) cadeira, tipo secretária, sem rodízios com estofamento injetado e revestimento em corvin, na cor a definir;

Sala de audiência/conciliação

- Ambiente climatizado e privativo, com porta de correr com revestimento em formica texturizada;
- 01 (uma) mesa de trabalho e atendimento, com gaveta, com tampo confeccionado em MDF, cantos arredondados, pintura em Laca PU, ou em MDF texturizado revestido



Mercedes-Benz – Marca do Grupo Daimler, Stuttgart, Alemanha

Unidas Veículos e Serviços Ltda
R. Ind. Luiz Carlos Crispim Pimentel, nº365
Distrito Industrial
Tel.: (83) 3515-8080
Fax: (83) 3515-8090
Cep: 58082-020 – João Pessoa /PB
CNPJ: 02.323.033/0001-06
www.unidasmercedesbenz.com.br



Mercedes-Benz



UNIDAS

Concessionário de Veículos Comerciais Mercedes-Benz

do tipo amadeirado com acabamento com fita de borda, que irá oferecer maior proteção, impermeabilização e facilitar a limpeza e assepsia;

01 (uma) cadeira do tipo executiva, com base giratória e rodízios, com braços estofamento injetado e revestimento em courvin.

03 (três) cadeiras, tipo secretária, com base giratória e rodízios com estofamento injetado e revestimento em courvin;

01 (um) Gabinete modular, com porta e prateleiras internas, confeccionado em MDF, para acomodar a impressora;

01 (um) Roteador Wireless, porta USB 2.0 para modem 3G, 1 porta WAN 10/100Mbps, 4 portas LAN 10/100Mbps, (TP Link ou similar); que será compartilhado entre os ambientes;

Garantia

O veículo tem garantia de um ano sem limite de quilometragem, obedecidas as condições do manual do fabricante.

Assistência Técnica / Pós Venda

Dispomos de completo estoque de peças de reposição e oficina especializada com mecânicos treinados na própria fábrica e em toda rede autorizada Mercedes-Benz.

Forma de Pagamento

Avista.

Faturamento

O veículo será faturado pela Unidas Veículos e Serviços Ltda.

Prazo de Entrega

Até 150 (cento e cinquenta) dias do recebimento do empenho.

Local de Entrega

João Pessoa – PB.

Validade da Proposta

20/out/2019.

Valor

Unidas Veículos e Serviços Ltda
R. Ind. Luiz Carlos Crispim Pimentel, nº365
Distrito Industrial
Tel.: (83) 3515-8080
Fax: (83) 3515-8090
Cep: 58082-020 – João Pessoa /PB
CNPJ: 02.323.033/0001-06
www.unidasmercedesbenz.com.br



Mercedes-Benz – Marca do Grupo Daimler, Stuttgart, Alemanha



Mercedes-Benz



UNIDAS

Concessionário de Veículos Comerciais Mercedes-Benz

Valor Unitário R\$ 750.000,00 (setecentos e cinquenta mil reais)
ICMS de 18%. Com redução de 33,334% na base de cálculo.

Banco

Banco do Brasil S/A - Agência 4362-1 - Conta Corrente 9.555-9.

Nos preços ofertados estão inclusos todos os custos diretos e indiretos com taxas, fretes, impostos, contribuições sociais, trabalhistas, encargos fiscais e toda e qualquer despesa para entrega dos produtos no local referido.

Para maiores esclarecimentos estamos ao inteiro dispor de v.s.

Atenciosamente,

Gerlindo Wanderley Lopes
Vendas a Governo
(83) 99908-4040

Unidas Veículos e Serviços Ltda
R. Indl. Luiz Carlos Crispim Pimentel, nº365
Distrito Industrial
Tel.: (83) 3515-8080
Fax: (83) 3515-8090
Cep: 58082-020 - João Pessoa /PB
CNPJ: 02.323.033/0001-06
www.unidasmercedesbenz.com.br



Mercedes-Benz - Marca do Grupo Daimler, Stuttgart, Alemanha